



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Produkt Information

Universal Packtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4100 består av ett bärmaterial av polyvinylklorid och ett häftämne av naturgummi. På grund av strukturen på den präglade folien är tejpens lätt att rulla av. Dessutom förhindrar den präglade ytan reflektion vid streckodsläsning. Detta gör tejpens perfekt för skydd av etiketter.

tesa[®] 4100 är lätt att rulla av, vilket gör den idealisk för användning med automatisk förslutningsutrustning. Det går naturligtvis också bra att applicera tejpens manuellt. Ledande återvinningsföretag och pappersfabriker har bekräftat att återvinningsprocessen av kartongavfall inte påverkas av tejpens. tesa[®] 4100 är lätt att skriva ut på och finns i vitt, brunt och transparent.

Tillämpningar

- tesa[®] 4100 kan användas för manuell eller automatisk förslutning av medeltunga kartonger
- Tejpens är lätt att rulla av och använda
- Den präglade tejpens ytan är idealisk för att skydda etiketter
- tesa[®] 4100 finns i vitt, brunt och transparent

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 65 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 75 % | • Automatisk | Ja |
| • Brottstyrka | 47 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4100 tesapack Comfort

Produkt Information

Ytterligare information

tesa[®] 4100 är lätt att applicera tryck på. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04100>