



tesa[®] 4434 Professional

Produkt Information



Maskeringstejp av Papper med Platt Bärarmaterial för Sandblästring, Skydd och Förstärkning

Produktbeskrivning

tesa[®] 4434 består av ett starkt, platt bärarmaterial av papper och ett häftämnesystem av naturgummi. Tejpen ger enastående vidhäftning, ett starkt grepp och fäster snabbt och bra. Tejpen är otroligt lätt att applicera och förhindrar att färgstänk rinner av. Den starka, tjocka och motståndskraftiga bärarmaterialet av papper är utvecklat för att skäras av manuellt. På grund av sin extrema resistens används tesa[®] 4434 främst som ett skyddande material vid fräsning i verkstäder och som underlagsskydd på bord i samband med stansning i sko-, läder- och metallindustrin. Tejpen är också idealisk som schablontejp vid sandblästring.

Egenskaper

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Ansökan

- tesa[®] 4434 är idealisk för skydd av bildelar vid professionella lackeringsarbeten
- Papperstejpen med det platta bärarmaterialet ger mycket god vidhäftning, även på svåra ytor, och är lämplig för att förstärka de övre delarna
- tesa[®] 4434 kan också användas som schablontejp vid sandblästring på objekt som gravstenar och monument
- Tejpen används som ett skyddande material vid fräsning i verkstäder, skydd av underlag eller annat industriellt skyddsarbete

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 670 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 6 % | • Hand tearability | medelgod |
| • Brottstyrka | 180 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 100 °C |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04434>



tesa[®] 4434 Professional

Produkt Information

Ytterligare information

Mallmaterialet tesa[®] 4434 används vid sandblästring av gravstenar och monument, för att täcka över serienummer vid borttagning av rost på stålkärl och för maskering vid sandblästring när man bygger broar eller maskiner.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04434>