



tesa® Professional 60950

Produkt Information



Särskilt Tålig Halkskyddstejp

Produktbeskrivning

tesa® 60950 har en bärare av PVC samt ett starkt häftämne av akryl. Det kraftiga häftämnet garanterar bra skjuvhållfasthet i upp till två år i de områden som utsätts för normal användning. Kombinationen av ett PVC-material belagt med aluminiumoxid och ett häftämne av akryl säkerställer optimal skjuvhållfasthet. Halkskyddstejpen kan rivs av för hand och krymper inte efter applicering. tesa® 60950 är idealisk för användning på platser där det är viktigt med ett säkert fotfäste. Halkskyddstejpen är med sin slitstyrka på 60 det idealiska skyddet för att förhindra halka, och den bidrar på så sätt till att undvika olyckor i industri- och arbetsmiljöer. Halkskyddstejpen tesa® 60950 är certifierad enligt DIN 51130-standarderna och skiljer sig från andra tejper genom att den är beständig mot saltvatten och kemikalier samtidigt som den kan rivs av för hand och är lätt att ta bort. Tejpen finns i tre andra färger: svart/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) och självlysande (tesa® 60953).

Tillämpningar

- Den svarta, extra beständiga halkskyddstejpen är idealisk för applikationer där det är essentiellt med ett bra fäste för fötterna.
- Kan användas både inomhus och utomhus
- På grund av sin höga synlighet är tesa® 60950 idealisk för märkning av extremt släta och hala ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Tjocklek liner | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tjocklek på tejp | 720 µm |
| • Total tjocklek | 900 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Brottöjning | 25 % | • Hand tearability | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Kemikal beständighet | god |
| • Enkel att ta bort | Nej | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Fluorescent | Nej | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60950>



tesa[®] Professional 60950

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60950>