



# 52015 Steel Master



## Produkt Information

Skumtejp för klichémontering (mellanhård) för tryckkombinationer och fasta delar

### Produktbeskrivning

tesa® 52015 Softprint Steel Master är en dubbelhäftande foamtejp som är speciellt utformad för montering av fotopolymerklichéerr med en tjocklek på 1,70 mm (0,067 tum) eller 2,54 mm (0,100 tum) inom flexoetiketryckning.

Den mellanhårda foamen gör detta till en perfekt lösning för tryckkombinationer och fasta delar.

#### Foam-egenskaper

- Mycket sammantryckbar foam med överlägsen återhämtning för bästa tryckkvalitet
- Långvariga återhämtningsegenskaper för omfattande tryckning med hög hastighet
- Låg tjocklekstolerans för snabb tryckförberedelse och minskat spill

#### Vidhäftningsegenskaper

- Hög vidhäftning på den öppna sidan mot stålvals eller hylsa för att undvika plåtrörelser
- Hög vidhäftning mot plåt för att undvika kantlyftning eller plåtrörelser
- Icke-ökande vidhäftning ger enklare omplacering samt enklare borttagning av kliché och tejp
- Mycket sammanhängande vidhäftningsstruktur för demontering utan klisterrester

#### Ytterligare egenskaper

- Det strukturerade PP-fodret förhindrar att det bildas luftfickor vid klichémontering
- Blå färgmarkering indikerar mediumfoam

### Egenskaper

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Blue color marking indicates the medium foam

### Ansökan

tesa® 52015 Softprint Steel Master är en 380 µm dubbelhäftande foamtejp som är speciellt utformad för montering av fotopolymerplåtar med en tjocklek på 1,70 mm (0,067 tum) eller 2,54 mm (0,100 tum) inom flexoetiketryckning.



# 52015

## Steel Master

### Produkt Information

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

• Bärare material	PE skum med filmlaminering	• Typ av liner	PP
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Total tjocklek	430 µm

#### Egenskaper

• Color of logo	Blå	• Tjockleks kategori	380
• Hårdhet	Medel-hård		

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=52015>