



tesa® 4122

Produkt Information

Extra kraftig packtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4122 är en premium packtejp baserad på en mycket stark PVC-film och naturgummiklister. Även tunga lådor eller lådor med flerlagrig kartong med hög klaffspänning kan stängas på ett säkert sätt.

Processen vid återvinning av kartong kommer inte att störas, vilket bekräftas av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

Tillämpningar

tesa® 4122 är konstruerad för förslutning av mycket tunga kartonger eller lådor med farligt innehåll. Baksidans brottstyrka och förlängningsegenskaper gör produkten resistent mot kraftiga stötar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 88 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 100 % | • Automatisk | Ja |
| • Brottstyrka | 65 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4122

Produkt Information

Ytterligare information

tesa[®] 4122 är lätt att applicera tryck på. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04122>