



# tesa® 4330

## Produkt Information



Högprestanda maskeringstejp för målningsarbeten med ugnstorkning i upp till 140 °C

### Produktbeskrivning

tesa® 4330 är en finkräppad, flexibel, fuktålig maskeringstejp med hög brottstyrka.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Egenskaper

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Ansökan

Exempel på ytterligare användningsområden:

- maskering av kretskort före överdragning
- kabelpaketering
- paketering

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                       |                       |        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 48 %   |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            | • Total tjocklek      | 175 µm |

### Egenskaper

- |               |         |                     |            |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 12 %    | • Enkel att ta bort | Ja         |
| • Brottstyrka | 42 N/cm | • Hand tearability  | mycket god |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Produkt Information

### Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 4.8 N/cm

### Ytterligare information

Denna tejp ger skarpa kanter tack vare sin fina kräppade struktur. Tejpens baksida ger förträfflig vidhäftning för färg och spackel.

tesa<sup>®</sup> 4330 kan mycket enkelt tas bort utan att förstöras eller lämna rester.

tesa<sup>®</sup> 4330 finns även med pappersliner för konvertering/utstansning (4330 PV1).

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04330>