



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

## Produkt Information

Specialtejp för filmmontering



## Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 är en specialtejp framtagen för maskering av film och negativ. Tejpen finns som litho-röd (färg 57).

- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 är ljus- och åldersresistent samt lätt avtagbar utan att delas och rivs av. Produkten lämnar inga klisterrester.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 är lätt att applicera eftersom tejpen ligger planet vid positionering, utan att kanterna krullar.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 ger en säker maskering med perfekt kantdefinition.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 är mycket genomskinlig för det mänskliga ögat, även utan ljusbord. På så sätt förblir redan maskerade delar synliga, vilket möjliggör korrekt placering av tejpen.
- Tack vare de speciella egenskaperna är tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 även ytterst lämplig för skarvning av film.

\*tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 rekommenderas att användas tillsammans med tesa<sup>®</sup> litho dispenserarna 6082 och 6090. Specialkonstruerade för litografiskt arbete då den raka knivkanten inte ger en räfflad tejpkant.

## Tillämpningar

tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 är en specialtejp framtagen för montering av film och negativ.

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- Bärare material Cellofan
- Total tjocklek 60 µm

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04156>