



# tesa® Bodyguard 50530

## Produkt Information



Tillfällig skyddstejp för nymålade ytor

### Produktbeskrivning

tesa Bodyguard® 50530 PV7 är den bästa skyddslösningen för nylackerade karosser. tesa Bodyguard® 50530 PV7 appliceras efter målningsprocessen och ger ett pålitligt skydd för målade ytor som är känsliga för skador.

Tack vare den goda UV-beständigheten och den perfekta kompatibiliteten med färg är tesa Bodyguard® 50530 PV7 det mest tillförlitliga sättet att skydda bilar under transportprocessen.

### Egenskaper

- Tillförlitligt skydd
- Säker vidhäftning även vid lägre temperaturer
- Säker vidhäftning under transport
- Kostnadsbesparingar eftersom polering eller reparation efter demaskering elimineras
- Färgskydd under utomhusförvaring i upp till 12 månader
- Lätt att applicera och avlägsna
- Enkelt bortskaffande – produkten är ofarlig för hälsa och miljö och kan slängas i hushålls- eller återvinningsavfallet

### Tillämpningar

- Skydd av målade ytor under montering, förvaring och transport

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                   |                  |       |
|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | polyolefinic film | • Total tjocklek | 79 µm |
| • Typ av häftämne | EVA               |                  |       |

### Egenskaper

- |                        |            |                            |          |
|------------------------|------------|----------------------------|----------|
| • Brottstyrka          | 30 N/cm    | • Lämplig för konvertering | Ja       |
| • Enkel att ta bort    | Ja         | • UV beständighet          | 48 weeks |
| • Kemikal beständighet | mycket god |                            |          |



# tesa<sup>®</sup> Bodyguard 50530

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=50530>