



# tesa® 6075

## Produkt Information

Tejphållare för yrkesmässiga förpackningar

### Produktbeskrivning

Tejphållaren tesa® 6075 är en robust industrienhet som klarar tesa®-packtejp upp till 75 mm bredd. Systemet med 2 appliceringsvalsar ger enkel användning och det speciella knivskyddet ger ökad säkerhet. Tejpen skärs av när man trycker på handtagets utlösare. Den kontinuerligt justerbara spänningen gör det möjligt att även använda lättavrullande tesa®-tejp.

### Tillämpningar

Placera tesa® 6075 på kartongen och dra den mot dig. Tejpen rullas av och trycks ner av två gummivalsar. För att skära tejp trycker man på utlösaren och fortsätter flytta hållaren. Matning: tesa®-rullen placeras på tejphjulet så att klistersidan är riktad mot handtaget. Öppna returstoppet och fixera detta vid utlösaren. Dra tejp mellan tejpgejdvals och returstopp. Returstoppet stängs igen efter att man tryckt på utlösaren – tesa® 6075 är nu redo att använda.

### Egenskaper

- Roll width max 75 mm

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=06075>