



tesa[®] 4671

Produkt Information



Färgad gaffatejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4671 är en självhäftande tejp med en bärare av rayonväv och häftämne av naturgummi. Det är den bästa gaffatejpen i sortimentet för olika användningsområden på scener, mässor och utställningar.

Finns i 8 färger: svart, vitt, grått, rött och även fluorescerande neonfärger: rosa, orange, gult och grönt.

Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- God häftförmåga även på ojämna ytor
- Kan avlägsnas utan att lämna några rester från nästan alla ytor
- Finns i reflekterande och tilltalande neonfärger
- Lösningssmedelsfria produktionsprocesser

Ansökan

Lämplig för många olika användningsområden inom eventbranschen, t.ex.

- gafferarbete under mässor
- Utmärkning av positioner på scenen
- Täckning av vassa kanter
- Lämplig för olika användningsområden inomhus

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Biobaserad (innehåll av biokol) | 51 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 280 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa[®] 4671

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	9 %	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Brottstyrka	70 N/cm	• Raka rivkanter	mycket god
• Hand tearability	mycket god	• Temperatur beständighet (30 min)	140 °C
• Kan skrivas på	Ja	• Temperaturbeständighet (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	140 °C
• Lämplig för konvertering	Ja	• Water resistance	god
• Nät	120 count per square inch		

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 3.8 N/cm

Ytterligare information

Rekommendation: Gör ett test på din yta innan du använder produkten.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04671>