



# tesa® 51619

## Produkt Information



PET-fibervävstejp för kablage i passagerarutrymmet

### Produktbeskrivning

tesa® 51619 är en universaltejp för buntning av kablage i fordonets passagerarutrymme. Tejpen kombinerar viktiga egenskaper som bullerdämpning, skavtålighet och buntningsstyrka, genom att kablaget hålls flexibelt underlättas OEM-tillverkarens monteringsarbete. tesa® 51619 är optimerad för automatisk applicering.

- bullerdämpning
- skavningsresistent
- flexibel och slät
- rivsäker
- stabil avrullningskraft
- åldersbeständig
- stark vidhäftning

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Egenskaper

- |   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| • Brottöjning                               | 20 %                | • Avrullningsmotstånd (rull bredd $\leq$ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Brottstyrka                               | 37 N/cm             | • Ljuddämpning (LV312)                        | Class C             |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B             | • Temperature resistance max.                 | 105 °C              |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312)  | Class A             | • Temperature resistance min.                 | -40 °C              |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd $>$ 9mm)  | 4 N/roll (30 m/min) |   |                     |

### Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3 N/cm



# tesa® 51619

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51619>