



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Produkt Information

Spraylim EXTRA STRONG, 500 ml

Produktbeskrivning

tesa® Spraylim EXTRA STRONG 60022 är ett extra starkt, filmbildande lim för permanent limning av material som väv, plast, kartong, skumgummi, isoleringsmaterial, vinyl, läder, konstläder och gummi mot varandra eller på metall och trä. Den självhäftande limsprayen avger minimal sprayånga och munstycket kan justeras till den önskade mängden lim: hög, medium eller låg. Spraylimmet tål fukt och har en temperaturobeständighet på upp till 100 °C under korta tidsintervall samt upp till 80 °C under längre tidsperioder. Spraylimmet är lämpligt för lätta och tunga material samt släta och ojämna ytor. tesa® 60022 har ett högt sammanfogningsvärde och kan sprayas både horisontellt och vertikalt. tesa® 60022 Spraylim är baserat på syntetiskt gummi.

Egenskaper

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Ansökan

- tesa® Spraylim 60022 EXTRA STRONG används vanligtvis för sammanfogning av krävande material som skum och väv i olika branscher
- Limsprayen används av tapetserare
- Den självhäftande sprayen används inom läderindustrin och av sadelmakare
- tesa® 60022 används ofta inom fordonsindustrin
- tesa® 60022 EXTRA STRONG passar också för allmänna applikationer i hemmet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Fri från silikon Ja



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Produkt Information

Egenskaper

• Applikationsområde	Hemma, Kontor	• Lämplig för barn under 3år	Nej
• Återanvändbar	Nej	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Tegel, Akrylglas, Sten
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Miljövänlig förpackning	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Rekommenderat avstånd för sprayning	30 cm
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperatur beständighet	Ja
• Farligt material	Ja	• Temperature resistance max.	80 °C
• Fri från lösningsmedel	Nej	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Fuktbeständighet	Ja	• Tvättbar	Nej
• Häftämnesstyrka	Lätt vidhäftning	• UV beständig	Ja
• Kemikal beständighet	Ja	• Vattentät	Ja
• Komposterbar	Nej		

Ytterligare information

- tesa offers two complementary Spray Glues: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- Observe the safety-information on the spray-can
- Shake can well before use and remove any dried-on glue from the nozzle
- For new applications, test suitability by gluing a sample
- The parts to be bonded must be dry and free from dust and grease. We recommend cleaning with tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- After use, turn can upside-down and expel glue from nozzle until only propellant comes out
- Overspray from Spray Glues can easily be removed with tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Refer to special instructions/safety data sheets: www.tesa.com/safety

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60022>