



tesa® Justerbar självhäftande skruv för kakel och metall 3 kg



Produkt Information

BNR 77765

Produktbeskrivning

Självhäftande skruv som går att justera i höjd för upp till 3 kg. Perfekt för montering av dekorationsföremål och köksredskap på släta och fasta ytor, som exemp

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus * För objekt upp till 3 kg per skruv eller 6 kg med två skruvar * Justerbar i höjd för rak inriktning av föremål * Går att ta bort utan att lämna spår * Går att använda igen med ny remsa

Ansökan

How to apply – Step by step 1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-freewindow cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.

2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area at any time.

4. Now apply your tesa® Adhesive Screw by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire screw for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the screw for easy removal.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 3 Kg |
| • Fri från silikon | Ja | • Holding power of strip up to | 3 Kg |



tesa® Justerbar självhäftande skruv för kakel och metall 3 kg

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Kemikal beständighet	Nej
• Application temperature from	-15 °C	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål, Metall
• Återanvändbar	Ja		PS (polystyren)
• Återanvändbar med	Tejpremsa 3 kg plattor	• Material	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Motståndskraftig mot olja- och fett	
• Batterier behövs	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperature resistance max.	35 °C
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance min.	5 °C
• Fri från lösningsmedel	Ja	• UV beständig	Nej
• Fuktbeständighet	Nej	• Vattentät	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>