



tesa® Professional Dubbelhäftande monteringsstejp Mirror



Produkt Information

BNR 55734, 55758, 55733, 55759, 55732, 55760, 65204

Produktbeskrivning

tesa Powerbond® Spegel är ett snabbt och bekvämt sätt att permanent hänga speglar och andra platta objekt i fuktiga områden.

Egenskaper

- Lämplig för montering av speglar
- Hög fuktbeständighet
- Monterar speglar upp till max 70 x 70 cm och max 4 mm tjocklek
- Lämplig för våtrum såsom badrum

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1150 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--|
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Farligt material | Nej |
| • Användningsområde | Inomhus | • Fuktbeständighet | Ja |
| • Application temperature from | -10 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Hall, Barnkammare,
Badrum, Vardagsrum,
Sovrum, Hemma,
Kontor | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, De
flesta plaster, Glas,
Metall, Stål |
| • Återanvändbar | Nej | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Batterier behövs | Nej | • UV beständig | Ja |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Vattentät | Nej |



tesa[®] Professional Dubbelhäftande monteringstejp Mirror

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>