



# tesa<sup>®</sup> Monteringstejp för genomskinliga ytor och glas 20 kg/m



## Produkt Information

BNR 77741, 77740

## Produktbeskrivning

Monteringstejp för genomskinliga ytor och glas håller upp till 20 kg/m. En nästan osynlig, permanent lösning för att montera föremål på genomskinliga och fasta

## Egenskaper

- För genomskinliga och fasta ytor inomhus
- Håller upp till 20 kg/m\*
- För permanenta tillämpningar
- Nästan osynlig
- För optimala resultat rekommenderas max. 6 kg per tillämpning/föremål

## Ansökan

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, the object and the surface must be free of dust, dirt and grease. To clean them, use a brush or a lint-free cloth and a silicone-free cleaner like methylated spirits. Make sure the surface is dry before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to the rougher surface.
3. Apply the tape in vertical strips along the full length of the object or surface. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where most of the load will be born.
4. Press down firmly across the entire surface of Mounting Tape for at least five seconds. Remove the protective film, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
5. Fix the object and press it again at least five seconds.

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |             |                                |         |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 20 KG/M |
| • Total tjocklek  | 500 µm      |                                |         |



# tesa<sup>®</sup> Monteringstejp för genomskinliga ytor och glas 20 kg/m

## Produkt Information

### Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Kemikal beständighet	Nej
• Application temperature from	-10 °C	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kaker/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål, Metall
• Återanvändbar	Nej		
• Återanvändbar med	_NULL		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Material	_NULL
• Batterier behövs	Nej	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fuktbeständighet	Nej	• UV beständig	Ja
		• Vattentät	Nej

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>