



tesa® Monteringstejp för kakel och metall 100 kg/m



Produkt Information

BNR 77746, 77747

Produktbeskrivning

Monteringstejp för kakel och metall upp till 100 kg/m. Det starkaste sättet att väggmontera på släta och fasta ytor, som exempelvis kakel.

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus
- Kan hålla upp till 100 kg/m*
- För permanenta tillämpningar
- För optimala resultat rekommenderas max. 6 kg per tillämpning/föremål

Ansökan

- How to apply – Step by step 1. For the best possible bond, use alcohol or silicone-free window cleaner to make sure your surface is free of dust and grease. Ensure the surface is dry before application.
2. Check whether the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.
 3. Apply the heavy-duty, double-sided tape in vertical strips corresponding to the full length of the object or surface, and press down firmly all along the entire strip for at least 5 seconds. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
 4. Remove the backing from the tape and position the item on the surface.
 5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 100 KG/M |



tesa[®] Monteringstejp för kakel och metall 100 kg/m

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Fuktbeständighet	Nej
• Application temperature from	-10 °C	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål, Metall
• Återanvändbar	Nej		
• Återanvändbar med	_NULL		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fri från lösningsmedel	Ja	• UV beständig	Nej
		• Vattentät	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>