



tesa® Självhäftande remsor för tapet och puts 1 kg



Produkt Information

BNR 77771

Produktbeskrivning

Refillförpackning för självhäftande spik för tapet och puts 1 kg. För praktisk återanvändning av den självhäftande spiken. Det smarta sättet att hänga upp tav

Egenskaper

- Remsa för återanvändning* av den självhäftande spiken för tapet och puts 1 kg
- För strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller puts
- För föremål upp till 1 kg** per remsa
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Endast för användning med en självhäftande spik

*

- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat

Ansökan

How to apply – Step by step1. Get the most out of an Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface first. So when it comes to wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using a strip, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds, and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 1 Kg |
| • Total tjocklek | 1350 µm | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Fri från silikon | Ja | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Självhäftande remsor för tapet och puts 1 kg

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Fuktbeständighet	Nej
• Application temperature from	-15 °C	• Kemikal beständighet	Nej
• Återanvändbar	Nej	• Lämpliga underlag	Gips, Tapet
• Återanvändbar med	_NULL	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Ozone resistance	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Temperature resistance max.	35 °C
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperature resistance min.	5 °C
• Farligt material	Nej	• UV beständig	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Vattentät	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>