



# tesa® PRO 74613 Duct Tape



## Produkt Information

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                          |                  |        |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film med PET filament | • Total tjocklek | 175 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi              |                  |        |

### Produktsortiment

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| • Available colors | grå, svart |
|--------------------|------------|

### Egenskaper

- |                                 |                 |                                       |                          |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| • Brottöjning                   | 14 %            | • Manuell applikation                 | Ja                       |
| • Brottstyrka                   | 40 N/cm         | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej                      |
| • Ålders beständighet (UV)      | medelgod        | • Nät                                 | 27 count per square inch |
| • Automatisk                    | Ja              | • Nötningsbeständighet                | god                      |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej             | • Raka rivkanter                      | god                      |
| • Avvecklingskraft n/cm         | 3.5 N/cm        | • Saltvattentålig                     | medelgod                 |
| • Core diameter                 | 3               | • Skrivbar                            | Nej                      |
| • Enkel att ta bort             | Nej             | • Stark brottstyrka                   | Ja                       |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja              | • Tack                                | mycket god               |
| • Fuktbeständighet              | medelgod        | • Täthet                              | 14 %                     |
| • Häftämnesstyrka               | Hög vidhäftning | • Temperatur beständighet             | medelgod                 |
| • Hand tearability              | god             | • Transparens                         | Nej                      |
| • Kan skrivas på                | Nej             | • Vattentät                           | Ja                       |
| • Kemikal beständighet          | medelgod        | • Water resistance                    | mindre bra               |
| • Lättavrullad                  | medelgod        |                                       |                          |

### Häftförmåga

- |               |          |                        |        |
|---------------|----------|------------------------|--------|
| • ojämna ytor | 5.5 N/cm | • Häftförmåga mot stål | 7 N/cm |
|---------------|----------|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74613>