



tesa® Monteringstejp för kakel och metall



Produkt Information

BNR 77745, 77744

Produktbeskrivning

Monteringstejp för kakel och metall är ett permanent sätt att montera i fuktiga rum, som exempelvis badrum. Den håller speglar och andra föremål på upp till 4 m

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus
- Passar för fuktiga förhållanden, såsom badrum
- Särskilt lämplig för speglar och föremål upp till 4 mm tjocklek
- För permanenta tillämpningar

Ansökan

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, use silicone-free alcohol or window cleaner to make sure both your surface and object are free of dust and grease. Ensure the surface is dry again before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to rougher one. Apply the tape in vertical strips that correspond to the full length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the load will be born.

3. Press down firmly over the entire surface of the Mounting Tape for at least five seconds.

4. Remove the protective foil from the double-sided adhesive tape, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

5. Position the object and press it again firmly at least five seconds.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1200 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |



tesa® Monteringstejp för kakel och metall

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Fuktbeständighet	Ja
• Application temperature from	-10 °C	• Kemikal beständighet	Ja
• Återanvändbar	Nej	• Lämpliga underlag	Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall, Stål
• Återanvändbar med	_NULL		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej		
• Batterier behövs	Nej	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperature resistance min.	10 °C
		• UV beständig	Nej
		• Vattentät	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>