



tesa® Powerbond Dubbelhäftande monteringsstejp Ultra Strong



Produkt Information

BNR 55791, 55792

Produktbeskrivning

tesa's starkaste dubbelhäftande monteringsstejp, kan hålla tyngre objekt på plats, inom- eller utomhus.

Egenskaper

- Idealiskt för inom- och utomhusbruk (Ej UV-beständig. Skyddas mot direktkontakt med vatten)
- Extra stark vidhäftning
- Kan bära upp till 10kg** per 10 cm tejp
- Fäster på de flesta släta och tillräckligt fasta ytor

**För släta föremål med en tjocklek upp till 10mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 100 KG/M |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---|
| • Ålders beständighet (UV) | Nej | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Användningsområde | Inomhus och utomhus | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Application temperature from | -10 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Garage, Hall,
Barnkammare,
Vardagsrum, Sovrum,
Hemma, Trädgård,
Kontor, Badrum | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakerl/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Akrylglas, Stål, Metall |
| • Återanvändbar | Nej | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Batterier behövs | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Vattentät | Nej |
| • Farligt material | Nej | | |



tesa[®] Powerbond Dubbelhäftande monteringstejp Ultra Strong

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>