



tesa® 50777

Produkt Information



Smal tejp för designtillämpningar och tvåfärgslackering inom fordonsindustrin

Produktbeskrivning

tesa® 50777 är en flexibel, mycket temperaturbeständig och smal PVC-maskeringstejp med ett häftämne i akryl för ett brett utbud av design- och tvåfärgsmaskeringstillämpningar inom fordonsindustrin.

Den mjuka och flexibla PVC-bäraren möjliggör exakt maskering i snäva kurvor, till exempel i det bakre dörrområdet. Dessutom har tesa® 50777 en frigöringsfunktion som gör det enkelt och smidigt att rulla av tejp.

Häftämnet i akryl kan vara ett alternativ för färgsystem där traditionella tejper i naturgummi lämnar avtryck eller orsakar en gulnande färg. Temperaturbeständigheten på 160 °C gör det möjligt att använda tesa® 50777 i de flesta ugnstemperaturer i lackeringsverkstäder.

Det finns standardiserade och skräddarsydda applikatorer för tesa® 50777 för att säkerställa en effektiv applicering av tejp.

Egenskaper

- Lätt att rulla av för smidig manuell eller halvmanuell tejpapplicering
- Inga avtryck efter torkning vid höga temperaturer (upp till 160 °C)
- Flexibilitet för maskering i smala kurvor/områden
- Kan rivas av för hand

Ansökan

tesa® 50777 lämpar sig för olika typer av maskeringstillämpningar.

Exempel på tillämpningar är följande:

- Målning med två färger vid höga temperaturer i verkstäder för fordonslackering
- Maskering för höga torkningstemperaturer i ugnen
- Maskeringstillämpningar med snäva kurvor
- Halvmanuell applicering med verktygsstöd

För att kunna erbjuda dig högsta möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt strävar vi efter att till fullo förstå din tillämpning och vilka underlag som ingår.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 132 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50777>



tesa® 50777

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	240 %	• Flamskyddad	mycket god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Hand tearability	god
• Enkel att ta bort	Ja	• Lämplig för konvertering	Ja

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	2 N/cm
------------------------	--------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50777>