



tesa® 4319

Produkt Information



Kräppad, flexibel maskeringstejp för målningstillämpningar – särskilt rundade former

Produktbeskrivning

tesa® 4319 är en mycket flexibel och formbar maskeringstejp som består av en bärare av kräpptat papper och ett häftämne av naturgummi. Den flexibla maskeringstejpen är särskilt användbar för tejping av rundade former.

Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Den höga töjbarheten hos den kräppade bäraren gör den särskilt lämpad för tredimensionella objekt.
- Tack vare det tjocka häftämnet sitter maskeringstejpen säkert även på ojämna ytor.
- Den starka och formbara pappersbäraren i tesa® 4319 gör den lämplig även för ytskydd i mer krävande användningsområden där det krävs en hög mekanisk beständighet.
- Med denna flexibla maskeringstejp slipper du tidskrävande korrigeringar.
- Med en kombination av högkvalitativ ytskyddstejp och ett gediget hantverk uppnår du optimala resultat av ditt arbete.

Ansökan

- tesa® 4319 är en flexibel maskeringstejp som passar perfekt för olika målningstillämpningar, särskilt för maskering av rundade former
- Maskeringstejpen ger snabb och säker maskering, även på ojämna ytor
- Du kan sträcka ut tejpens när du applicerar den, vilket gör det möjligt att applicera den även på böjda former eller tredimensionella objekt
- Tejpen kan rivas av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Mycket kräpptat) | • Biobaserat (i vikt) | 67 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 375 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------|------------|
| • Brottöjning | 58 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 24 N/cm | • Lämplig för ojämna ytor | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

Rekommendation: Sträckning av den kräppade bäraren garanterar jämnt definierade färgkanter och en bra vidhäftning.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04319>