



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Produkt Information

Slitstark och reptålig golvmärkningstejp

Produktbeskrivning

Vår nya tesa® 60960 Anti-Scratch PET Golvmärkningstejp är en robust högpresterande tejp för permanent och hållbar golvmärkning samt varningsändamål. Den nötningsbeständiga, robusta och elastiska märkningstejpen kombinerar ett skyddande PET-toppskikt, starka märkningsfärger och ett syntetiskt gummihäftämne. Det skyddande PET-toppskiktet förbättrar tejpens motståndskraft mot repor, smuts, nötning och kemikalier och garanterar lång livslängd och permanent starka färger som inte bleknar med tiden. Tack vare det syntetiska gummihäftämnet fäster golvmärkningstejpen bra på olika släta ytor.

De färgglada tejperna syns bra för enkel identifiering av områden med säkerhetsrisker och för varningssyften, en perfekt lösning för att komplettera 5S-initiativ inom tillverkning. Beroende på dess färg kan den reptåliga golvmärkningstejpen specifikt användas som varningstejp. tesa® 60960 finns i färgerna svart, gul, svart-gul, röd, blå, grön, orange och vit.

Egenskaper

- Hållbar och slitstark bärare av PET/PP-laminat för permanent märkning av golv och varningsändamål.
- Skyddande PET-toppskikt garanterar lång livslängd och permanent starka färger som inte bleknar med tiden.
- Starka färger garanterar god synlighet för enkel identifiering.
- Enklare förändring av lagerutrymmen jämfört med färglösningar

Tillämpningar

- Permanent och långvarig märkning av högtrafikerade områden med hög belastning, till exempel fabriker, lagerlokaler, kontor och sjukhus.
- Märkning av utrymningsvägar, passager eller farliga områden; klarar att köras på med gaffeltruckar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET-folie | • Total tjocklek | 175 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|----------|
| • Brottöjning | 140 % | • Brottstyrka | 175 N/cm |
|---------------|-------|---------------|----------|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60960>