



tesa® 60404

Färgad



Produkt Information

Färgad folietejp för montering, förslutning och försegling av små lådor, påsar eller burkar

Produktbeskrivning

tesa® 60404 är en premium packtejp som är baserad på ett bärmaterial av PVC, och ett häftämne av naturgummi. Tejpen har enastående vidhäftningsegenskaper på flera ytor, bland annat olika typer av kartong, plastlådor och -påsar, och den ger alltid en säker förslutning. Bärmaterialet i PVC ger enastående motståndskraft mot väderförhållanden, kemikalier och brand. Häftämnet av naturgummi är utvecklat för att ge bästa resultat i applikationer på olika ytor.

Ansökan

- Idealisk för förslutning av små lådor både av kartong och konstgjorda material
- Kan även användas för säker och enkel försegling av burkar och plastpåsar
- Ger enastående vidhäftning till olika typer av ytor
- Idealisk för märkning
- tesa® 60404 i rött möjliggör denna markering av skarpa kanter vid målning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 67 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 90 % | • Brottstyrka | 43 N/cm |
|---------------|------|---------------|---------|

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 60404

Färgad

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60404>