



# tesa® Halkskyddstejp för badrum och dusch



## Produkt Information

BNR 55533

## Produktbeskrivning

tesa® Halkskyddstejp till badkar och duschkabiner vattenfast, transparent och lätt att montera.

## Egenskaper

- Vattenfast halkskyddstejp, som är perfekt för användning i badrum i t.ex. badkar och duschkabiner
- \* Enkel att montera - klipp tejpens i önskad längd
- \* Temperaturbeständig upp till 50° C
- \* UV-beständig
- \* Resistent mot rengöringsmedel
- \* Slitstark och behaglig för fötterna
- \* 5m x 25mm

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- Typ av häftämne Akrylat

## Egenskaper

- |                                 |               |                               |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| • Användningsområde             | Inomhus       | • Häftämnesstyrka             | Hög vidhäftning  |
| • Applikationsområde            | Badrum, Hemma | • Lämpliga underlag           | Kakel/Klinker, De flesta plaster, Gips, Stål, Sten, Metall |
| • Återanvändbar                 | Nej           | • Material                    | PVC  |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej           | • Nötningsbeständighet        | Ja   |
| • Batterier behövs              | Nej           | • Reservdelsservice           | Nej  |
| • Batterier inkluderade         | Nej           | • Temperatur beständighet     | Ja   |
| • Farligt material              | Nej           | • Temperature resistance max. | 50 °C  |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja            | • Temperature resistance min. | 0 °C   |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Halkskyddstejp för badrum och dusch

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>