



# tesa® Ekkro handdukskrok inklusive lim



## Produkt Information

BNR 40235

## Produktbeskrivning

De blanka, rena linjerna gör tesa® Ekkro handdukskroken elegant och snygg. Den självhäftande kroken i krom kan fästas så att den hänger stadigt utan användning av borr. Inga ytor skadas och kroken kan avlägsnas utan att lämna några spår. Med en ny adapter BK44 kan den lätt fästas på en annan plats.

## Egenskaper

- Handdukskrok med tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med lim)
- Högblank förkromad metall, fyrkantig design, multifunktionell
- Säker upphängning på väggen, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Lätt att ta bort och lämnar inga spår, kan återanvändas med adapter BK44
- Enkel att fästa, utan att borra
- Produktmått: 39 mm x 39 mm x 52 mm

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |                         |                       |      |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Silane modified polymer | • Hållbarhet upp till | 4 Kg |
| • Form av krok    | Fyrkant                 |                       |      |

## Egenskaper

- |                                 |              |                          |                                                                                     |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • Användningsområde             | Inomhus      | • Fri från lösningsmedel | Ja                                                                                  |
| • Applikationsområde            | Badrum       | • Fuktbeständighet       | Ja                                                                                  |
| • Återanvändbar                 | Ja           | • Kemikal beständighet   | Nej                                                                                 |
| • Återanvändbar med             | Adapter BK44 | • Lämpliga underlag      | glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja           |                          | Kromad metall                                                                       |
| • Batterier behövs              | Nej          | • Material               | Enkel, Dubbel                                                                       |
| • Batterier inkluderade         | Nej          | • Number of hooks        | Rektangulär                                                                         |
| • Curing time                   | 12 hour(s)   | • Shape of wall piece    | Ja                                                                                  |
| • Design series                 | tesa® EKKRO  | • UV beständig           | Ja                                                                                  |
| • Farligt material              | Ja           | • Vattentät              | Ja                                                                                  |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Ekkro handdukskrok inklusive lim

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>