



tesa® Professional 4368

Produkt Information

2-i-1: Maskeringsfolie med maskeringstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4368 Easy Cover Universal är en kombination av en miljövänlig HDPE-folie och en lättare kräppad maskeringstejp som används för att täcka stora områden på en gång. Den är beständig mot dispersionsmålnings och kan enkelt avlägsnas utan att lämna rester av häftämne efter kortvariga applikationer. Den präglade folien förhindrar att färgen flyter ut till det skyddade området. Den praktiska 2-i-1-lösningen möjliggör ett snabbt och pålitligt skydd av din omgivning på en och samma gång. Maskera stora ytor på nolltid – möbler, golv eller väggar – tack vare den enkla hanteringen av tejp. tesa® 4368 är det perfekta verktyget för enastående måleriarbeten. I kombination med ditt skickliga hantverk kommer du att uppnå resultat som kommer att imponera på dina kunder.

Tillämpningar

- tesa® 4368 är idealisk för maskering inomhus
- Maskeringsfolien är en praktisk 2-i-1-lösning för maskering och skydd av stora ytor
- Easy Cover Universal är din garanti för rena målnings-och lackeringskanter
- Idealisk för släta och något strukturerade ytor
- Kan användas för måleriarbeten och spruttekniker

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|------|
| • Brottöjning | 10 % | • Material för ytskydd/täcka | HDPE |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4368

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04368>