



tesapack[®] Förpackningstejp Strong



Produkt Information

BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269

Produktbeskrivning

tesapack[®] strong är en packstejp av UV-resistent plast. Den ger tyst avrullning och stark vidhäftning för säker paketering.

Egenskaper

- PP-kvalitet
- Lösningssmedelsfritt häftämne
- Neutral i återvinningsprocessen för kartong
- Jämn, tyst avrullning
- Passar i alla tesa[®] Handhållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP | • Total tjocklek | 45 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| • Brottstyrka | 35 N/cm | • Material | PP (polypropen) |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Maxlängd rulle | 66 m |
| • Applikationsområde | Hemma, Kontor | • Reservdelsservice | Nej |
| • Återanvändbar | Nej | • Roll width max | 50 mm |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Sågtandat blad | _NULL |
| • Batterier behövs | Nej | • Skrivbar | Nej |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Täthet | 140 % |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Tension control | _NULL |
| • Hand tearability | Nej | • Transparens | god |
| • Lämpliga underlag | Kartong | • Tyst avrullning | Ja |



tesapack[®] Förpackningstejp Strong

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>