



tesamoll® Comfort Tätningsborst för ojäma golv

Produkt Information

BNR 05405

Produktbeskrivning

tesamoll® Comfort Tätningsborst är ett självhäftande dörrtätningsborst och tätningslist som är idealiskt för att spara energi och skydda vardagsrummet från kyligt drag.

Egenskaper

- Aktiv utjämning genom integrerade fjädrande borst
- Ger perfekt tätning även på klinker eller ojäma golv
- För springor upp till 15 mm
- Material: lackerad aluminium
- Enkel, självhäftande montering utan skruvar eller spik
- UV-beständig
- Livslängd upp till 8 år
- Slitstark
- Långvarig och hållbar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tätar alla springor från | 15 mm |
|-------------------|---------|----------------------------|-------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| • Applikationsområde | Hemma, Dörr | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Batterier behövs | Nej | • Lämpliga underlag | Trägol, Mattor |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Material | Lackerad aluminium |
| • Durability | 8 years | • Temperatur beständighet | Nej |



tesamoll® Comfort Tätningsborst för ojämna golv

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>