



tesa[®] Reparationstejp Ultra Power Extreme

Produkt Information

BNR 56622, 56623

Produktbeskrivning

Vissa applikationer kräver mer än en vanlig reparationstejp. Låt inte mindre skador förstöra dina äventyr. tesa[®] Ultra Power Extreme Reparationstejp ger dig den extra styrka du behöver. Det är en mångsidig tejp med extremt stark vidhäftning som kan användas på många olika typer av ytor, både släta och ojämna.

Egenskaper

- Stark vidhäftning: Extremt starkt grepp för varaktiga reparationslösningar i olika utmanande miljöer.
- Mycket mångsidig: Tack vare det starka häftämnet fäster den här tejpens perfekt även på ojämna ytor
- Utformad för att hålla länge: Håller extremt länge tack vare den höga slitstyrkan
- Extremt väderbeständig, vattenresistent och UV-beständig vid krävande applikationer utomhus
- Ett verktyg av hög kvalitet: Bäraren av laminerat vävmaterial gör denna silvertejp ännu starkare.
- Lätt att använda: Extremt praktisk eftersom den är lätt att riva av för hand
- Universal-reparationstejp: Kan användas både inomhus och utomhus.
- Praktisk lösning för snabba nödreparationer: Perfekt för att reparera skadade delar – kan exempelvis användas för att reparera mindre skador på stötfångare
- Reparera skadorna snabbt och tillförlitligt: Lämplig för att laga hål, springor, revor och sprickor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET väv | • Total tjocklek | 420 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |



tesa[®] Reparationstejp Ultra Power Extreme

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	60 N/cm	• Material	PE (polyeten)
• Ålders beständighet (UV)	Ja	• Miljövänlig förpackning	Nej
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Ja
• Applikationsområde	Garage, Bil, Hemma, Trädgård	• Nötningsbeständighet	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Batterier behövs	Nej	• Skrivbar	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Stark brottstyrka	Ja
• Farligt material	Nej	• Temperatur beständighet	Ja
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperature resistance max.	90 °C
• Häftämnesstyrka	Mycket hög vidhäftning	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Hand tearability	Ja	• UV beständig	Ja
• Lämpliga underlag	De flesta plaster, Glas, Metall, Stål	• Vattentät	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>