



# tesapack<sup>®</sup> Förpackningstejp Ultra Strong

## Produkt Information

BNR 57176, 51124, 57177, 57174, 57175, 58644, 58645

## Produktbeskrivning

tesapack<sup>®</sup> ultra strong är en kraftig packtejp. Den är avsedd för krävande tillämpning med behov av extra säkerhet från mycket slitstark tejp.

## Egenskaper

- Mycket draghållfast med bärare av PVC
- Naturgummihäftämne med god häftförmåga
- Mycket säker förslutning
- För förpackning och buntning av tunga varor
- Jämn, tyst avrullning
- Kan användas i alla tesapack<sup>®</sup> tejpställare

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |            |                  |       |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie  | • Total tjocklek | 65 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi |                  |       |

## Egenskaper

- |                            |                        |                     |         |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| • Brottstyrka              | 60 N/cm                | • Hand tearability  | Nej     |
| • Ålders beständighet (UV) | Nej                    | • Lämpliga underlag | Kartong |
| • Fri från lösningsmedel   | Nej                    | • Stark brottstyrka | Ja      |
| • Häftämnestyrka           | Mycket hög vidhäftning | • Tyst avrullning   | Ja      |



# tesapack<sup>®</sup> Förpackningstejp Ultra Strong

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>