



# tesafilm® transparent

## Produkt Information



BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

## Produktbeskrivning

tesafilm® transparent är en självhäftande universaltejp för allmän användning på kontoret och i hemmet. Den är slitstark och har god vidhäftning.

## Egenskaper

- Transparent
- Hög rivbeständighet
- Stark vidhäftning
- Hög åldersbeständighet
- Tyst avrullning
- PP-folie och lösningsmedelsfritt häftämne
- Passar i alla tesafilm® handhållare

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |                     |                  |       |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP                | • Total tjocklek | 48 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl |                  |       |

## Egenskaper

- |                                 |                 |                                       |                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| • Brottstyrka                   | 25 N/cm         | • Lämplig för höger- och vänsterhänta | _NULL           |
| • Ålders beständighet (UV)      | Ja              | • Lämpliga underlag                   | Kartong, Papper |
| • Applikationsområde            | Hemma, Kontor   | • Material                            | PP (polypropen) |
| • Återanvändbar                 | Nej             | • Maxlängd rulle                      | 66 m            |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej             | • Miljövänlig förpackning             | _NULL           |
| • Avvecklingskraft n/cm         | 2.5 N/cm        | • Roll width max                      | 25 mm           |
| • Batterier behövs              | Nej             | • Sågtandat blad                      | _NULL           |
| • Batterier inkluderade         | Nej             | • Skrivbar                            | Nej             |
| • Farligt material              | Nej             | • Stark brottstyrka                   | Ja              |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja              | • Täthet                              | 48 %            |
| • Häftämnesstyrka               | Hög vidhäftning | • Transparens                         | god             |
| • Hand tearability              | Nej             | • Tyst avrullning                     | Ja              |
| • Kopieringsneutral             | Ja              |                                       |                 |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesafilm<sup>®</sup> transparent

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>