



# tesa<sup>®</sup> 4341

## Produkt Information



Mycket temperaturbeständig Maskeringstejp för Sprutmålning med Efterföljande Ugnstorkning vid upp till 140 °C.

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4341 är en fint kräppad, formbar och flexibel maskeringstejp tillverkad av papper som är lämplig för maskering vid sprutmålning. Produktens naturgummihäftämne är fritt från lösningsmedel och ger ett bra grepp och enastående vidhäftning till olika ytor som metall, gummi, glas och plast. Den flexibla maskeringstejpen tål våtslipning och höga temperaturer, vilket gör den lämplig för ugnstorkning.

Den otroliga vidhäftningen hos fyllmedel och målarfärg (vatten- eller lösningsmedelsbaserade) till den motsatta sidan av tejpens förhindrar att färgen ramlar av vid målningen. tesa<sup>®</sup> 4341 kan även efter ugnstorkningen vid temperaturer på upp till 140 °C enkelt tas bort utan att lämna några rester.

### Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Egenskaper

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa<sup>®</sup> 4341 can be easily removed without leaving any residues.

### Ansökan

- tesa<sup>®</sup> 4341 är en temperaturbeständig maskeringstejp som är idealisk för krävande maskering vid sprutmålning
- Den mycket temperaturbeständiga tejpens kan användas på olika ytor som metall, gummi, glas och plast
- Den formbara tejpens passar perfekt när man ska täcka över stora ytor med tunga material
- tesa<sup>®</sup> 4341 är ytbehandlad, vilket gör att färg inte rinner av tejpens



# tesa<sup>®</sup> 4341

## Produkt Information

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                       |                       |        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 55 %   |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            | • Total tjocklek      | 190 µm |

### Egenskaper

- |                     |         |                                    |            |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning       | 13 %    | • Hand tearability                 | mycket god |
| • Brottstyrka       | 53 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 140 °C     |
| • Enkel att ta bort | Ja      |                                    |            |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.7 N/cm |
|------------------------|----------|

### Ytterligare information

Tejpen är resistent mot våt slipning och baksidan ger färg och spackel mycket bra vidhäftning (vatten- eller lösningsbaserad) vilket förebygger all form av flagning.

Även efter torkning i ugn med temperaturer upp till 140 # kan tesa<sup>®</sup> 4341 enkelt tas bort utan att lämna kvar klisterrester.

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04341>