



tesa[®] 51446

Produkt Information



Vattenupplöslig, enkelsidig skarvtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 51446 är en enkelsidig, återupplöslig skarvtejp utan liner som består av slätt papper och ett modifierat vattenlösligt akryladhesiv.

tesa[®] 51446 framträdande egenskaper

- Hög vidhäftning
- Bra vidhäftningsvärden på belagt och obelagt papper
- Bra återupplösbarhet över hela pH-spektrat (pH3 –pH9)

Färg: Blå, färglös

Tillämpningar

tesa[®] 51446 är speciellt lämplig för:

- Ändflikar
- Universalanvändning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Typ av liner | Ingen |
| • Typ av häftämne | repulpable tackified acrylic | • Total tjocklek | 105 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|------------|
| • Brottöjning | 2.4 % | • Statisk skjuvstyrka | god |
| • Brottstyrka | 77 N/cm | • Tack | mycket god |
| • Brottstyrka (tvärs) | 32 N/cm | | |



tesa[®] 51446

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51446>