



tesa® 64034

Produkt Information



Tystavrullande kartongtejp för automatisk applicering

Produktbeskrivning

tesa® 64034 bygger på en PP-bärare belagd med ett speciellt vattenbaserat akryladhesiv. Produkten är speciellt framtagen för automatisk kartongförseglning.

Det unika vattenbaserad akryladhesiv uppvisar hög rivtålighet - markant överlägset vattenbaserat akrylklist. Denna höga rivningsstyrka ger enastående kartongförslutning även vid förslutning av kartonger som tillverkats av återvunnen papp. tesa® 64034 kan användas i all vanligt förekommande förseglingsutrustning.

Precis som vanligt för vattenbaserade akryltejper har även tesa® 64034 hög ålders- och temperaturrestans vid långtidsförvaring.

Eftersom produkten är klorfri och endast baserad på derivat av mineralolja blir sophantering genom förbränning miljövänlig.

Processen vid återvinning av kartong kommer inte att störas, vilket bekräftas av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

Tillämpningar

Automatisk förseglning av lätta och medeltunga kartonger.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------|----|
| • Brottöjning | 140 % | • Automatisk | Ja |
| • Brottstyrka | 45 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 64034

Produkt Information

Ytterligare information

Produktens PV1-version är tryckbar. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64034>