



tesa[®] 4318 PV2



Produkt Information

Maskeringstejp av högprestandapapper, upp till 160 °C

Produktbeskrivning

tesa[®] 4318 PV2 är en finkräppad, flexibel pappersmaskeringstejp som är speciellt lämpad för högt ställda krav vid målningsarbeten (vatten- eller lösningsbaserad färg) följt av torkning i ugn.

Egenskaper

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

Ansökan

- Suitable for temperatures up to 160°C - ideal for demanding automotive masking jobs during spray painting
- High adhesion on various surfaces (metal, rubber, glass, plastic) and holds masks securely
- Excellent paint anchorage on reverse side

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 52 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 170 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 12 % | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 47 N/cm | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Ytterligare information

Färger och jämnfyllande massa fäster mycket bra på baksidan, vilket gör att man undviker all form av flagning.

tesa[®] 4318 PV2 kan tas av från gummi, glas och färg utan att lämna kvar klisterrester.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04318>



tesa[®] 4318 PV2

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04318>