



tesa[®] 4280 PVO



Produkt Information

packtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4280 är en självhäftande tejp med ett underlag av 25 µm PP-folie samt syntetiskt gummihäftämne. Tejpen passar perfekt för försegling och emballering av lätta och medeltunga kartonger. Packtejpen är enkel att rulla ut samt är lämplig för manuell användning och kompatibel med alla handhållare. Packtejpen har en kort härdningstid, vilket innebär att den snabbt når sin maximala vidhäftning och har hög initial häftförmåga, vilket möjliggör snabb och korrekt placering under användning.

tesa[®] 4280 fungerar bäst när de används i måttliga temperaturer och inomhusmiljöer. Packtejpen har enastående funktioner som ett häftämne som fäster på både polära och icke-polära ytor.

Tillämpningar

- tesa[®] 4280 är en multifunktionell tejp för kartongförslutning och försegling av emballage. Den är idealisk för lätta och medeltunga kartonger.
- Packtejpen kan appliceras manuellt eller med automatisk förslutningsutrustning.
- Tejpen kan lätt rullas ut och fäster utmärkt på många olika typer av ytor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 42 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 145 % | • Manuell applikation | Ja |
| • Brottstyrka | 40 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4280 PV0

Produkt Information

Ytterligare information

Tillgängliga färger: brun och genomskinlig.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04280>