



tesa® 4331

Produkt Information



Maskeringstejp för extremt höga temperaturer

Produktbeskrivning

tesa® 4331 är en otroligt temperertålig, maskeringstejp med plan baksida som ger följande fördelar:

- stark vidhäftning och hög värmetålighet
- ger skarpa, exakta kanter
- kan tas bort utan att lämna rester

Egenskaper

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Ansökan

- Maskering vid tålig elektrostatisk pulverlack
- Stålmöbler och sjukhusutrustning
- tesa® 4331 fäster även på ytor som innehåller silikon

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET / non-woven | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Silikon | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 100 % | • Hand tearability | mindre bra |
| • Brottstyrka | 53 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 200 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04331>



tesa[®] 4331

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04331>