



tesa® 64014 Professional



Produkt Information

Tyst packtejp - tillgänglig som genomskinlig eller brun packtejp

Produktbeskrivning

tesa® 64014 är en högkvalitativ packtejp som kan rullas ut tyst och erbjuder utmärkt vidhäftningskvalitet från tesa®. Kombinationen av ett PP-bärarmaterial och en bindemedelsmassa i akrylat resulterar i ett effektivt skydd mot UV-ljus, åldring och temperaturer, vilket ger tejpens en längre livslängd. Packtejpen kan hanteras enkelt av alla manuella tesa® tejpållare och finns tillgänglig i färgerna brun eller transparent.

Tillämpningar

- Paketering, buntning och stängning
- Försegling av kartonger med lätt eller medeltung vikt

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 45 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 140 % | • Manuell applikation | Ja |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 64014 Professional

Produkt Information

Ytterligare information

tesa[®] 64014 kan appliceras med alla manuella tejphållare. För behagligare applicering rekommenderas att man släpper lite på tejphållarens friktion. Produktens PV1-version är tryckbar. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64014>