



tesa® 52330

Produkt Information



Klichémontering inom anilentryck, speciellt vid eftertryck av wellpapp

Produktbeskrivning

tesa® 52330 är speciellt väl lämpad för klichémontering vid eftertryck av wellpapp, detta tack vare de fina vidhäftningsegenskaperna och optimala baksida.

Vidhäftningsegenskaper

- *Hög vidhäftningsvikt som säkerställer korrekt plåtmontering av plåtar som varit ”provyta”
- *Vidhäftningsegenskaperna ger också säker vertikal förvaring av monterade plåtar

Bärarens egenskaper

- *tesa® 52330 har en mycket flexibel, men stabil, tygbaksida och är därför idealisk för klichéer som används vid eftertryck av wellpapp
- *Baksidans stabilitet säkerställer också att den monterade plåten kan förvaras vertikalt

Ytterligare egenskaper

- tesa® 52330 har ett kräppad pappersliner som förhindrar att det bildas luftbubblor vid klichémontering

Tillämpningar

tesa® 52330 är speciellt väl lämpad för plåtmontering vid eftertryck av wellpapp, detta tack vare de fina vidhäftningsegenskaperna och optimala baksida.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|----------------|------------------|
| • Bärare material | Väv | • Typ av liner | Papper (Kreppat) |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | |
|----------------------|-----|
| • Tjockleks kategori | 380 |
|----------------------|-----|



tesa[®] 52330

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=52330>