



# tesa® 64624

## Produkt Information



## Dubbelhäftande filmtejp

### Produktbeskrivning

tesa® 64624 är en transparent dubbelsidig filmtejp baserad på en PP-bärare och ett välbalanserat häftämne av syntetiskt gummi.

tesa® 64624 har utvecklats för att uppfylla kraven hos tillverkare av lister och profiler:

### Egenskaper

\*Bra avrullningsegenskaper

\*Låg risk för att produkten rivs sönder på grund av filmbäraren

\*Inget häftämne som sipprar ut under transporten av listerna

\*Pappersliner som tål snabb borttagning av liner utan att rivas sönder

\*Välbalanserat häftämne ger hög omedelbar vidhäftning och mycket god skjuvstyrka vid tillräcklig klubbighet i rumstemperatur

\*Återvinningsvänlig enligt INGEDE-metoden

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

|                   |             |                  |                     |
|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| • Bärare material | PP-folie    | • Färg           | Transparent         |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Liner färg     | Brun                |
| • Typ av liner    | Glassine    | • Tjocklek liner | 76 µm               |
| • Total tjocklek  | 175 µm      | • Vikt (Liner)   | 90 g/m <sup>2</sup> |

### Egenskaper

|                            |            |                                |            |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| • Brottöjning              | 140 %      | • Fuktbeständighet             | medelgod   |
| • Brottstyrka              | 45 N/cm    | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mindre bra |
| • Ålders beständighet (UV) | mindre bra | • Tack                         | mindre bra |



# tesa<sup>®</sup> 64624

## Produkt Information

### Värden för vidhäftning till

- |                                  |         |                                    |         |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Häftförmåga på PC (omedelbart) | 13 N/cm | • Häftförmåga på PVC (omedelbart)  | 13 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (omedelbart) | 10 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 12 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 8 N/cm  |                                    |         |

### Ytterligare information

Linervarianter:

PV 00 Brun glassinliner

PV 01 Vit glassinliner (84 µm/102 g)

PV 06 Röd MOPP-filmliner (80 µm/71 g)

För spolar rekommenderar vi att man använder tesa<sup>®</sup>-tejphållare för att uppnå optimala resultat.

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64624>