



# tesa® 68598

## Produkt Information

Dubbelhäftande transparent filmtejp på 250 µm

### Produktbeskrivning

tesa® 68598 är en transparent dubbelhäftande tejp som består av en PET-bärare och ett modifierat häftämne av akryl.

### Egenskaper

- Tjocklek: 250 µm
- Hög fixeringsstyrka
- Hög motståndskraft mot krävande miljöförhållanden
- Bra hanteringsprestanda i konverteringsprocesser

### Tillämpningar

tesa® 68598 används för allmänna monterings- och lamineringstillämpningar.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	modifierad akryl	• Liner färg	brown/blue logo
• Typ av liner	Glassine	• Vikt (Liner)	80 g/m <sup>2</sup>
• Total tjocklek	250 µm		

### Egenskaper

• Brottöjning	50 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C

### Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på PC (omedelbart)	12.2 N/cm	• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	6.2 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	13 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	12.6 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	5.7 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	13.8 N/cm

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=68598>



# tesa<sup>®</sup> 68598

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=68598>