



# tesa® 51134

## Produkt Information



## Ytskydds- och maskeringstejp

### Produktbeskrivning

tesa® 51134 är en transparent, självhäftande polyetentejp med häftämne av akryl. Häftämnet i akryl har mycket hög beständighet mot fukt, UV-ljus, ozon och åldrande och tejpens tål temperaturer på upp till 90 °C. Maskeringstejpen fungerar flammhämmande, är beständig mot högtrycksspolning och ser till att färgfläckar fastnar på den vid målning. tesa® 51134 är idealisk för att täcka stora områden med plast i samband med professionella målningsarbeten. tesa® 51134 är en skyddstejp som används till lättare strukturerade ytor inomhus. Efter användning kan maskeringstejpen lätt tas bort utan att skada de underliggande ytorna.

### Egenskaper

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

### Ansökan

- tesa® 51134 är en maskeringstejp som kan användas för en mängd olika applikationer inom industrin.
- Tejpen är idealisk för maskering i samband med måleriarbete.
- Maskeringstejpen används för att skydda många olika ytor mot damm och skador
- tesa® 51134 kan lätt avlägsnas utan att skada den underliggande ytan.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 84 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat |                  |       |

### Egenskaper

- |               |         |                     |     |
|---------------|---------|---------------------|-----|
| • Brottöjning | 200 %   | • Enkel att ta bort | Ja  |
| • Brottstyrka | 15 N/cm | • Flamskyddad       | god |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51134>



# tesa<sup>®</sup> 51134

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51134>