



tesa® Maskeringstejp Professional Outdoor

Produkt Information

BNR 56250, 56214, 56251

Produktbeskrivning

Den pappersbaserade tesa® Professional Outdoor maskeringstejp är både väder- och UV-resistent och ger extremt exakta färgkanter.

Egenskaper

- För något ojämna underlag
- Kan sitta kvar upp till 8 veckor inom- och utomhus utan att lämna häftämnesrester
- Utan lösningsmedel
- I huvudsak tillverkad av förnybara råmaterial
- Vatten- och UV-resistent
- För anspråksfulla målningsarbeten som måste vara exakta och noggranna
- Passar de flesta typer av färg
- Undvik att använda maskeringstejp direkt på trägolv

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------|--|--|---------|
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Batterier inkluderade | Nej |
| • Användningsområde | Utomhus | • Kan tas bort utan häftämnesrester i upp till...dagar | 60 days |
| • Applikationsområde | Trädgård, Garage, Professionell, Hemma | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Batterier behövs | Nej | • UV beständig | Ja |



tesa[®] Maskeringstejp Professional Outdoor

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>