




tesa® 60412

Produkt Information



Förpackningstejp av återvunnen polyester

Produktbeskrivning

tesa® 60412 är en universal packtejp baserad på en 90 % Post-Consumer Recycled (PCR) PET-bärare och ett vattenbaserat häftämnessystem i akryl. tesa® 60412 har en stark och nötningsbeständig bärare med utmärkt bärförmåga och slitstyrka. Den har ett mycket jämnt, häftämne av akryl, vilket gör denna produkt till den perfekta lösningen för förpackningar av lätt och medelvikt (max. 30 kg). Materialkombinationen garanterar en låg ljudnivå vid avrullning och en utmärkt tryckbarhet med alla typer av bläcksystem.

hållbara aspekter

- Bäraren är tillverkad av Post-Consumer Recycled (PCR) PET (90 % återvunnet innehåll).
- Denna produkt kan sorteras tillsammans med kartong utan att äventyra kartongåtervinningsprocessen (certifierad enligt INGEDE metod 12).
- Produktionsprocessen för denna produkt är lösningsmedelsfri



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- Försegling av kartonger
- Lämplig för försegling av kartonger av lätt och medelvikt (max. 30 kg)
- Utmärkt vidhäftning på återvunnen kartong
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare
- För varumärkespresentation och reklam

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| • Bärare material | PET | • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 90 % | • Total tjocklek | 56 µm |

Produktsortiment

- Tillgängliga färger vit, brun, transparent

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	130 %	• Packaging Weight	Up to 30 kg
• Brottstyrka	60 N/cm	• Silent unwinding	Ja
• Automatisk	Nej	• Suitable for deep freezing	Ja
• Fuktbeständighet	Ja	• Transport Information	Temperature 0-70°C
• Hand tearability	mindre bra		

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3 N/cm

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

- Testad enligt INGEDE metod 12. Testrapport tillgänglig

Ytterligare information

Tejpen kan slängas tillsammans med kartong utan att störa återvinningsprocessen.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60412>