




# tesa<sup>®</sup> 60744

## Produkt Information



tesa<sup>®</sup> 60744 50 µm värmeledande transfertejp

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 60744 är en värmeledande transfertejp med hög värmeledningsförmåga och stark vidhäftning på värmekällor eller värmeledande material som displayer, multi-layer board (MLB) samt komponenter i elektroniska enheter.

### Egenskaper

- Hög värmeledningsförmåga i z-riktning
- Stark vidhäftning
- Utmärkt ytvätning
- Enkel hantering
- Tunn design
- Utmärkt elektrisk isolering

### Tillämpningar

- Komponentmontering där värmeöverföring behövs
- Värmeavledning från MLB/FPC till värmespridare
- Displaymontering och värmeöverföring till annat underlag
- Montering av ångkammare eller värmerör
- Antennmontering
- Montering av grafitplåt

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |          |                  |             |
|-------------------|----------|------------------|-------------|
| • Bärare material | Ingen    | • Total tjocklek | 50 µm       |
| • Typ av häftämne | Akrylat  | • Färg           | Vit         |
| • Typ av liner    | PET film | • Liner färg     | Transparent |

### Egenskaper

- |                                    |        |           |      |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage                | 2.9 KV | • Wetting | 84 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK |           |      |

### Värden för vidhäftning till

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 5 N/cm |
|------------------------------------|--------|

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60744>



# tesa<sup>®</sup> 60744

## Produkt Information

### Ytterligare information

Värmeledningsförmåga uppmätt med ASTM D5470

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60744>