



tesa[®] 5939

Produkt Information

190µm dubbelhäftande vit vävtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 5939 är en vit dubbelhäftande tejp för mattläggning. Den består av en stark PET-vävbärare i kombination med ett differentiellt häftämne av syntetiskt gummi.

Det specialformulerade häftämnet på den öppna sidan har en hög initial vidhäftningsförmåga och kan avlägsnas utan att efterlämna rester i upp till 14 dagar från de vanligaste ytorna. (måste testas individuellt före användning!)

Huvudegenskaper:

- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Utmärkt anpassningsbarhet tack vare den flexibla och starka bäraren av PET-väv
- Lätt att riva av för hand

Tillämpningar

- Tillfällig mattläggning för mässor, utställningar, sammankomster och renoveringar
- Montering av golvsystem
- Montering av lätta delar och material
- Skarvning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET väv	• Färg	Vit
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Gul
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	69 µm
• Total tjocklek	190 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Brottstyrka	75 N/cm	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	60 °C

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa[®] 5939

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga på Stål (omedelbart) 8 N/cm
- Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) 14 N/cm
- Häftförmåga på Stål (liner sida efter 14 dagar) 14 N/cm

Ytterligare information

Motsvarande produktkvalitet finns även i svart: tesa[®] 5938

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=05939>