



tesa® 62204

Produkt Information



Färgad Folietejp

Produktbeskrivning

tesa® 62204 består av en stabil PVC-bärare och ett häftämne av naturgummi. Häftämnet av naturgummi ger enastående vidhäftningsegenskaper på en mängd olika ytor, både polära och ickepolära. Häftämnet har också en mycket god adhesion och hög initial vidhäftningsförmåga, så det går snabbt att uppnå den slutliga vidhäftningshållfastheten.

tesa® 62204 är lätt att hantera och använda eftersom den oftast kan användas i vanliga dispensers och tas bort igen utan att lämna några rester efter sig.

Tillämpningar

- tesa® 62204 används för att försegling av mindre föremål som lådor eller burkar
- Packtejpen används vanligtvis i bagerier eller blomsteraffärer för förslutning av små påsar eller för att packa in blomsterbuketter
- Tejpen kan användas för emballering, buntning och försegling i mindre skala
- Tejpen kan användas för märkning eller färgkodning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 63 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 80 % | • Brottstyrka | 43 N/cm |
|---------------|------|---------------|---------|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 62204

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62204>