



# tesa® 60428

## Produkt Information



### Premium maskeringstejp

#### Produktbeskrivning

tesa® 60428 är en PVC-tejp som är både mekaniskt och kemiskt resistent, belagd med lättborttagligt naturgummiklister. tesa® 60428 är rivtålig och enkel att ta bort.

Lagringstiden efter applicering får inte överskrida ett år. tesa® 60428 kan användas utomhus, dock ej längre tid än 3 månader.

#### Tillämpningar

Maskeringstejp för många olika typer av maskeringsarbeten

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |            |                  |       |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie  | • Total tjocklek | 60 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi |                  |       |

#### Egenskaper

- |               |         |                     |     |
|---------------|---------|---------------------|-----|
| • Brottöjning | 78 %    | • Automatisk        | Nej |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Enkel att ta bort | Ja  |

#### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.3 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 60428

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60428>