



# tesapack<sup>®</sup> Paper ecoLogo<sup>®</sup>



## Produkt Information

BNR 05054, 57180, 55337

## Produktbeskrivning

tesapack Paper ecologo är en miljövänlig kartongförslutningstejp av 60 % biobaserade material. Starkt bärarmaterial tillverkad av oblekt papper

## Egenskaper

- 60 % biobaserad packtejp
- Stark bärarmaterial tillverkad av oblekt papper
- Kärnan är tillverkad av 100 % återvunnen papp
- Manschetten är tillverkad av 80% återvunnen papp
- Utan lösningsmedel
- Häftämne av syntetiskt gummi
- Säker förslutning
- Kan rivas av för hand
- Kan användas i alla tesa<sup>®</sup> handhållare

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |             |                  |        |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper      | • Total tjocklek | 107 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi |                  |        |

## Egenskaper

- |                            |          |                     |                 |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| • Brottöjning              | 3 %      | • Häftämnesstyrka   | Hög vidhäftning |
| • Brottstyrka              | 60 N/cm  | • Hand tearability  | Ja              |
| • Ålders beständighet (UV) | Nej      | • Lämpliga underlag | Kartong         |
| • Avvecklingskraft n/cm    | 0.6 N/cm | • Stark brottstyrka | Nej             |
| • Fri från lösningsmedel   | Ja       | • Tyst avrullning   | Nej             |



# tesapack<sup>®</sup> Paper ecoLogo<sup>®</sup>

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>